



*Design
Quality
Innovation*



PICK-UP UNIT VCX1200 - 1600 - 2200 M-GV
gegalvaniseerde uitvoering



- ✓ Vuilwatertank gegalvaniseerd staal = 800 - 1000 - 1400 L
- ✓ Schoonwatertank gegalvaniseerd staal = 400 - 600 - 800 L
- ✓ Toiletcabine aanslag aan achter- en voorzijde tank
- ✓ Verbrandingsmotor 13 PK Honda, benzine, elektrisch gestart
- ✓ Vacuümpomp BP MEC3000, capaciteit 3600 L/min
- ✓ HD waterpomp SPECK NP16-21, capaciteit 21 L/min-140 bar
- ✓ 20 mtr. Ø3/8" HD-slang op RVS haspel
- ✓ Spuitpistool met dubbele lans t.b.v. hoge druk en lage druk
- ✓ 17 mtr. Hi-Vac slang Ø2" incl. zuigslang en PE kogelkraan
- ✓ PE gereedschapskist h x l x d = 0,58m x 0,4m x 0,45m
- ✓ Luchtfilter (olieafscheider)
- ✓ Voorzien van diverse vacuüm en HD water veiligheidsventielen, beschermingen t.b.v. aandrijving, niveau indicatie, manometers en noodstopshakelaar volgens EEG machine richtlijn **(98/37 & 97/27)**
- ✓ Werklamp 12 V
- ✓ Afloop vuilwatertank voorzien van Ø3" kogelkraan en 2 x 1,5 mtr. afloopslang Ø75 mm met PE Kamlock snelkoppeling
- ✓ Inspectie 3" Storz snelaansluiting t.b.v. spoelen vuilwatertank
- ✓ Onderhoudskit t.b.v. Honda motor, HD waterpomp, vacuümpomp en 2" & 3" kijkglaskit met sleutel t.b.v. vuil- en schoonwater tanks

AFMETINGEN & GEWICHTEN VCX1200 - 1600 - 2200 M-GV

Lengte uitwendig	= 1900 - 2200 - 2250 mm
Breedte uitwendig	= 1700 - 1700 - 1800 mm
Hoogte uitwendig	= 1600 - 1600 - 1700 mm
Eigen gewicht leeg	= 585 - 685 - 785 kg

PICK-UP UNIT VCX1200 - 1600 - 2200M-PV
RAL kleur uitvoering



- ✓ Vuilwatertank gegalvaniseerd staal = 800 - 1000 - 1400 L
- ✓ Schoonwatertank gegalvaniseerd staal = 400 - 600 - 800 L
- ✓ Toiletcabine aanslag aan achter- en voorzijde tank
- ✓ Verbrandingsmotor 13 PK Honda, benzine, elektrisch gestart
- ✓ Vacuümpomp BP MEC3000, capaciteit 3600 L/min
- ✓ HD waterpomp SPECK NP16-21, capaciteit 21 L/min-140 bar
- ✓ 20 mtr. Ø3/8" HD-slang op RVS haspel
- ✓ Spuitpistool met dubbele lans t.b.v. hoge druk en lage druk
- ✓ 17 mtr. Hi-Vac slang Ø2" incl. zuigslang en PE kogelkraan
- ✓ PE gereedschapskist h x l x d = 0,58m x 0,4m x 0,45m
- ✓ Luchtfilter (olieafscheider)
- ✓ Voorzien van diverse vacuüm en HD water veiligheidsventielen, beschermingen t.b.v. aandrijving, niveau indicatie, manometers en noodstopshakelaar volgens EEG machine richtlijn **(98/37 & 97/27)**
- ✓ Werklamp 12 V
- ✓ Afloop vuilwatertank voorzien van Ø3" kogelkraan en 2 x 1,5 mtr. afloopslang Ø75 mm met PE Kamlock snelkoppeling
- ✓ Inspectie 3" Storz snelaansluiting t.b.v. spoelen vuilwatertank
- ✓ Onderhoudskit t.b.v. Honda motor, HD waterpomp, vacuümpomp en 2" & 3" kijkglaskit met sleutel t.b.v. vuil- en schoonwater tanks
- ✓ Hi-Vac zuigslang Haspel hand aangedreven

AFMETINGEN & GEWICHTEN VCX1200 - 1600 - 2200M-PV

Lengte uitwendig	= 1900 - 2200 - 2250 mm
Breedte uitwendig	= 1700 - 1700 - 1800 mm
Hoogte uitwendig	= 1600 - 1600 - 1700 mm
Eigen gewicht leeg	= 650 - 750 - 850 kg